USAGES /

ONDULEURS / Mistral

Onduleur Online MM Double Conversion - 1 à 3 KVA

"Multifonction : Rack, Tour, Simple et Longue Autonomie"

- **Design Convertible Rack/Tour**
- L'écran breveté Mimic LCD peut être tourné simplement en pressant le bouton de devant
- Un affichage compréhensif donne un accès simple aux paramètres.
- Smart SNMP fonctionne avec USB
- Rendement jusqu'à 90%
- **Modules additionnels simples a installer**
- Support multifonction
- Armoire de batteries (Optionnel)
- Facile à entretenir
- **Batteries remplaçables à chaud**
- Vrai Online Double Conversion
- Haut facteur de puissance à 0.9
- Power Shedding : Prioritisez vos charges critiques
- Estimation de temps restant affiché sur l'écran LCD
- Soutien économique (ECO)
- Mode de fonctionnement
- Pack de batteries de remplacement
- Chargeur optionnel puissant
- Demarrage à froid
- Arrêt d'urgence
- Mode convertisseur de fréquence réglable
- Charge critique de batterie de secours

ONDULEURS / Mistral

Onduleur Online MM Double Conversion - 1 à 3 KVA

Mistral Series				
Modèle		1KVA	~~2KVA~~	3KVA
Capacité		1000/900	2000/1800	3000/2700
ENTREE				
Tension nominale		200/208/220/230/240Vac		
Tension		110~290Vac		
Fréquence		45~65HZ (auto-detection)		
Facteur de puissance		≥ 0.98		
Tension du By-pass		Tension max.: +15% (optionnel +15%, +10%, +25%) Tension Min.: -45% (optionnel -15%, -20%, -30%) Champ de fréquences protégées: ±10%		
Entrée du générateur		Supporté		
SORTIE				
Tension nominale		200/208/220/230/240Vac		
Facteur de puissance		0.9		
Régulation de la tension		±2%		
Fréquence	Mode secteur	50 ou 60Hz		
	Mode batterie	50/60Hz + 0.02Hz		
Facteur de crête		3:1		
THD		≤3% en charge linéaire		
		≤5% en charge non linéaire		
Efficacité	Mode secteur	jusqu'à 90%		
	Mode batterie	> 85%		
	Mode ECO	> 94%		
BATTERIE				
Modèle standard	Type de batteries	12V/9AH	12V/9AH	12V/9AH
	Quantité	2	4	6
	Temps de recharge	4 heures recharge 90% de la capacité		
	Intensité de charge	1.4A		
	Tension de charge	27.4dc ± 1%	54.7dc ± 1%	82.1dc ± 1%
Modèle longue-durée	Quantité	Dépend de la contenance des batteries externes		
	Intensité de charge	6A	6A	6A
	Tension de charge	27.4dc ± 1%	54.7dc ± 1%	82.1dc ± 1%
Prises		6 X IEC		

IPOWER Fournit Aussi /

Onduleur Online TT Basse Fréquence / IP Master

Avec son transformateur inclus, il offre la meilleure qualité de courant possible tout en assurant une sécurité maximale. Il isole totalement les appareils branchés.

ONDULEURS / Mistral

Onduleur Online MM Double Conversion - 1 à 3 KVA

Mistral Series			
Modèle	1KVA	~~2KVA~~	3KVA
	1000/900	2000/1800	3000/2700
ENVIRONNEMENT			
Dimension (LxHxP) mm	440x86.5x430	440x86.5x572	440x86.5x696
Poids (Kg)	15.1	22.2	25.5
Dimension emballage (mm)	555 x 202 x 562	555 x 202 x 685	555 x 202 x 842
Poids avec emballage (kg)	16kg	23,2kg	26,5kg
Connection Entrante	IEC320 C14-10a	IEC320 C20-16A	IEC320-C20-16A
Connection Sortante	IEC320 C13-10Ax6	IEC320 C13-10Ax6	IEC320 C13-10Ax6&C19x16Ax1
Interface de Communication	RS232/ USB Port/ RJ 245/ carte SNMP (indépendant à RS 232)		
Temperature de marche	0~40 °C		
Temperature de rangement	-25~+55°C		
Humidité	0~90%		
Altitude	< 1500m		
Volume	<50dB (à 1 mètre)		
PACK BATTERIES			
Modèle	Mistral 1KVA Battery bank	Mistral 2KVA Battery bank	Mistral3KVA Battery bank
Bat. Type&Max.Quantité	9AHx4	9AHx8	9AHx12
Dimension (LxHxP) mm	440x86.5x430	440x86.5x572	440x86.5x696
Poids (Kg)	12	22	32

IPOWER Fournit Aussi /

Onduleur MM en Ligne Interactive / IL

Cet onduleur est la solution de qualité au meilleur prix pour protéger votre matériel. Ses performances sont adaptés pour un usage personnel, c'est à dire sur son plan de travail ou à la maison.

Tel: +230 5 940 92 68
E-mail : info@ipower.re
www.ipower.re